Einreihige Laufrollen - *zylindrisch und ballig*



LR ... : Aussendurchmesser zylindrisch

LR ... B : Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

- **Verfügbare Ausführungen**
- **Mögliche Ausführungen** (Mindestmenge)
- **Ausser Fertigungsprogramm**

d	Abmessungen D	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min⁻¹ x 1'000 Öl	Fett	Schleif.	Dicht-Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse da min mm	Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig Y Abdeckungen Open	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen Open	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
	mm / inch																															
4	13	4	0.2	**LR604**	46	39	26		0.95	0.34	7x5/64"	5.0	10	**LR604**										■			■	■	■	■		
.157	.512	.157	.008									.197																				
	13	4	0.2	**LR604B**	46	39	26		0.95	0.34	7x5/64"	5.0	10	**LR604B**										■			■	■	■	■		
	.512	.157	.008									.197																				
5	16	5	0.2	**LR605**	40	33	22		1.73	0.67	7x7/64"	6.4	10	**LR605**										■			■	■				
.197	.630	.197	.008									.252																				
	16	5	0.2	**LR605B**	40	33	22		1.73	0.67	7x7/64"	6.4	10	**LR605B**										■			■	■				
	.630	.197	.008									.252																				
6	19	6	0.3	**LR606**	43	36	20		1.61	0.72	9x3/32"	8.0	10	**LR606**	■	■	■	■	■													
.236	.748	.236	.012									.315																				
	19	6	0.3	**LR606B**	43	36	20		1.61	0.72	9x3/32"	8.0	10	**LR606B**	■	■	■	■	■													
	.748	.236	.012									.315																				
7	22	6	0.3	**LR607**	38	32	22		2.46	1.05	8x1/8"	9.0	10	**LR607**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
.276	.866	.236	.012									.354																				
	22	6	0.3	**LR607B**	38	32	22		2.46	1.05	8x1/8"	9.0	10	**LR607B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	.866	.236	.012									.354																				
8	24	7	0.3	**LR608**	36	30	20		3.28	1.36	7x5/32"	10.0	20	**LR608**	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		
.315	.945	.276	.012									.394																				
	24	7	0.3	**LR608B**	36	30	20		3.28	1.36	7x5/32"	10.0	20	**LR608B**	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		
	.945	.276	.012									.394																				
10	28	8	0.3	**LR6000**	34	28	18		4.58	1.97	7x3/16"	12.0	20	**LR6000**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
.394	1.102	.315	.012									.472																				
	28	8	0.3	**LR6000B**	34	28	18		4.58	1.97	7x3/16"	12.0	20	**LR6000B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1.102	.315	.012									.472																				
	32	9	0.6	**LR200**	32	26	17		5.97	2.63	7x7/32"	14.0	50	**LR200**	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■				
	1.260	.354	.024									.551																				
	32	9	0.6	**LR200B**	32	26	17		5.97	2.63	7x7/32"	14.0	50	**LR200B**	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■				
	1.260	.354	.024									.551																				

Copyright by WIB 2000

Einreihige Laufrollen - *zylindrisch und ballig*



LR ... : Aussendurchmesser zylindrisch

LR ... B : Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

- **Verfügbare Ausführungen**
- **Mögliche Ausführungen** (Mindestmenge)
- **Ausser Fertigungsprogramm**

d	Abmessungen D	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min⁻¹ x 1'000 Öl	Fett	Schleif.	Dicht-Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse da min		Gewicht ~ gr	Kurzzeichen		Käfig Y Abdeckungen Open	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen Open	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
	mm / inch											mm / inch																						
12	30	8	0.3	**LR6001**	32	26	17		5.10	2.37	8x3/16"	14.0	28.0	30	**LR6001**		■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		
.472	1.181	.315	.012									.551	1.102																					
	30	8	0.3	**LR6001B**	32	26	17		5.10	2.37	8x3/16"	14.0	28.0	30	**LR6001B**		■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		
	1.181	.315	.012									.551	1.102																					
	35	10	0.6	**LR201**	30	24	15		6.89	3.09	7x6mm	16.0	31.0	50	**LR201**		■	■	■	■	■					■	■	■	■	■				
	1.378	.394	.024									.630	1.220																					
	35	10	0.6	**LR201B**	30	24	15		6.89	3.09	7x6mm	16.0	31.0	50	**LR201B**		■	■	■	■	■					■	■	■	■	■				
	1.378	.394	.024									.630	1.220																					
15	35	9	0.3	**LR6002**	30	24	14		5.59	2.84	9x3/16"	17.0	33.0	50	**LR6002**		■	■	■							■	■	■						
.591	1.378	.354	.012									.669	1.299																					
	35	9	0.3	**LR6002B**	30	24	14		5.59	2.84	9x3/16"	17.0	33.0	50	**LR6002B**		■	■	■							■	■	■						
	1.378	.354	.012									.669	1.299																					
	40	11	0.6	**LR202**	26	20	13		*7.73*	*3.76*	8x6mm	19.0	36.0	70	**LR202**	*										■	■	■						
	1.575	.433	.024									.748	1.417																					
	40	11	0.6	**LR202B**	26	20	13		*7.73*	*3.76*	8x6mm	19.0	36.0	70	**LR202B**	*										■	■	■						
	1.575	.433	.024									.748	1.417																					
17	40	10	0.3	**LR6003**	28	22	13		6.00	3.25	10x3/16"	19.0	38.0	70	**LR6003**		■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		
.669	1.575	.394	.012									.748	1.496																					
	40	10	0.3	**LR6003B**	28	22	13		6.00	3.25	10x3/16"	19.0	38.0	70	**LR6003B**		■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		
	1.575	.394	.012									.748	1.496																					

* Auch mit J Käfig verfügbar

Copyright by WIB 2000