



## Zweireihige Laufrollen - mit gotischem Profil



### Käfige und Abdeckungen

- Verfügbare Ausführungen
- Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)
- Ausser Fertigungsprogramm

d	Abmessungen					$r_s$ min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen $\text{min}^{-1} \times 1000$				Tragzahlen		Kugeln	Anschlußmasse da min mm inch	Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig T9H Abdeckungen																		
	D	B	C	D1	Dw			Öl	Fett	Schleif- Dicht- Sch.	Dyn. Cr	Stat. Cor	Offen					Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV											
	mm inch									kN	kN																									
<b>5</b>	17	8	7	27	6	0.2	<b>LFR50/5</b>	45	38	24	2.02	0.93	14x3/32"	6.4	10	<b>LFR50/5</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	.197	.669	.315	1.063	.236	.008								.252																						
<b>8</b>	24	11	11	34	6	0.3	<b>LFR50/8</b>	36	30	20	5.07	2.58	14x5/32"	10.0	30	<b>LFR50/8</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	.315	.945	.433	1.339	.236	.012								.394																						
<b>12</b>	35	15.9	15.9	51.3	10	0.6	<b>LFR5201</b>	30	24	15	10.70	5.87	14x6mm	14.0	80	<b>LFR5201</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	.472	1.378	.626	2.020	.394	.024								.551																						
	35	15.9	15.9	55.5	12	0.6	<b>LFR52012</b>	30	24	15	10.70	5.87	14x6mm	14.0	80	<b>LFR52012</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1.378	.626	.626	2.185	.472	.024								.551																						