



Pendelkugellager



Käfige und Abdeckungen

Verfügbare Ausführungen

Mögliche Ausführungen
(Mindestmenge)

Ausser Fertigungsprogramm

Abmessungen d D B	r _s min	Kurzzeichen WIB NSK	Grenz-drehzahlen min ⁻¹ x 1'000			Tragzahlen Dyn. Stat. Cr Cor kN kN		Kugeln	Zulässiger Kippwinkel α°	Anschlußmasse		Gewicht ~ gr	Kurzzeichen WIB NSK	Käfig TSH								
			Öl	Fett	Schleif. Dichtsch.					da min mm inch	Da max mm inch			Abdeckungen								
mm inch													Offen	Z	ZZ	RSR	ZRSR	RSF	ZRSF	RSV	ZRSV	
5 .197 .748 .236 .012	0.3	135SD 135	36	30	-	2.5	0.475	16x1/8"	3	7.0	17.0	10.2	135SD 135									
6 .236 .748 .236 .012	0.3	126SD 126	36	30	-	2.5	0.475	16x1/8"	3	8.0	17.0	9.8	126SD 126									
7 .276 .866 .276 .012	0.3	127SD 127	36	30	-	2.66	0.555	20x1/8"	3	9.0	20.0	15.3	127SD 127									
8 .315 .866 .276 .012	0.3	108SD 108	36	30	-	2.66	0.555	20x1/8"	3	10.0	20.0	14.6	108SD 108									
9 .354 1.024 .315 .012	0.3	129SD 129	32	26	-	3.79	0.802	18x5/32"	3	11.0	24.0	22.8	129SD 129									
10 .394 1.024 .315 .012	0.3	129/10SD ---	32	26	-	3.79	0.802	18x5/32"	3	12.0	24.0	21.9	129/10SD ---									
30 1.181 .354 .024	0.6	1200SD 1200	30	24	-	5.48	1.19	18x3/16"	2.5	14.0	26.0	36.2	1200SD 1200									
30 1.181 .551 .024	0.6	2200SD 2200	30	24	-	7.25	1.58	18x7/32"	2.5	14.0	26.0	56.7	2200SD 2200									
30 1.181 .551 .024	0.6	2200 ---	-	-	17	5.48	1.19	18x3/16"	1.5	14.0	26.0	53.6	2200 ---									
12 .472 1.457 .472 .039	1.0	1301SD 1301	18	22	-	9.42	2.14	18x1/4"	3	17.0	32.0	75.7	1301SD 1301									