Galets de came à 2 rangées de billes à contact oblique - cylindriques et bombés



LR ... : Diamètre extérieur cylindrique

LR ... B : Diamètre extérieur bombé



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

d	Dimensions D mm / inch	Dimensions B	r_s min	Désignation	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor KN	Billes	Dimensions de montage da min mm / inch	Poids ~ gr	Désignation	Cage T9H Protections Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
5 .197	17 .669	7 .276	0.2 .008	**LR50/5**	45	38	24	2.02	0.93	14x3/32"	6.4 .252	10	**LR50/5**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	17 .669	7 .276	0.2 .008	**LR50/5B**	45	38	24	2.02	0.93	14x3/32"	6.4 .252	10	**LR50/5B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6 .236	19 .748	9 .354	0.3 .012	**LR50/6**	40	34	22	3.09	1.5	14x3mm	7.6 .299	20	**LR50/6**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	19 .748	9 .354	0.3 .012	**LR50/6B**	40	34	22	3.09	1.5	14x3mm	7.6 .299	20	**LR50/6B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7 .276	22 .866	10 .394	0.3 .012	**LR50/7**	38	32	22	3.77	1.99	16x1/8"	9.0 .354	20	**LR50/7**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	22 .866	10 .394	0.3 .012	**LR50/7B**	38	32	22	3.77	1.99	16x1/8"	9.0 .354	20	**LR50/7B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 .315	24 .945	11 .433	0.3 .012	**LR50/8**	36	30	20	5.07	2.58	14x5/32"	10.0 .394	30	**LR50/8**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	24 .945	11 .433	0.3 .012	**LR50/8B**	36	30	20	5.07	2.58	14x5/32"	10.0 .394	30	**LR50/8B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 .394	28 1.102	12 .472	0.3 .012	**LR5000**	36	30	19	5.63	3.1	16x5/32"	12.0 .472	30	**LR5000**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	28 1.102	12 .472	0.3 .012	**LR5000B**	36	30	19	5.63	3.1	16x5/32"	12.0 .472	30	**LR5000B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	32 1.260	14 .551	0.6 .024	**LR5200**	32	26	17	7.81	4.47	16x3/16"	12.0 .472	70	**LR5200**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	32 1.260	14 .551	0.6 .024	**LR5200B**	32	26	17	7.81	4.47	16x3/16"	12.0 .472	70	**LR5200B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12 .472	30 1.181	12 .472	0.3 .012	**LR5001**	33	27	17	5.2	3.32	20x3,5mm	14.0 .551	30	**LR5001**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	30 1.181	12 .472	0.3 .012	**LR5001B**	33	27	17	5.2	3.32	20x3,5mm	14.0 .551	30	**LR5001B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	35 1.378	15.9 .626	0.6 .024	**LR5201**	30	24	15	10.7	5.87	14x6mm	14.0 .551	80	**LR5201**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	35 1.378	15.9 .626	0.6 .024	**LR5201B**	30	24	15	10.7	5.87	14x6mm	14.0 .551	80	**LR5201B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Galets de came à 2 rangées de billes à contact oblique - cylindriques et bombés (Suite)



LR ... : Diamètre extérieur cylindrique

LR ... B : Diamètre extérieur bombé



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

d	Dimensions D mm / inch	B	r_s min	Désignation	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min mm / inch	Poids ~ gr	Désignation	Cage T9H Protections Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
15 .591	35 1.378	13 .512	0.3 .012	**LR5002**	30	24	14	6.92	4.75	22x5/32"	17.0 .669	50	**LR5002**	■			■	■	■	■		
	35 1.378	13 .512	0.3 .012	**LR5002B**	30	24	14	6.92	4.75	22x5/32"	17.0 .669	50	**LR5002B**	■			■	■	■	■		
	40 1.575	15.9 .626	0.6 .024	**LR5202**	26	20	13	11.8	7.1	16x6mm	19.0 .748	110	**LR5202**	■	■	■						
	40 1.575	15.9 .626	0.6 .024	**LR5202B**	26	20	13	11.8	7.1	16x6mm	19.0 .748	110	**LR5202B**	■	■	■						
17 .6693	40 1.575	14 .551	0.3 .012	**LR5003**	28	22	13	9.07	6.08	20x3/16"	19.0 .748	70	**LR5003**	■	■	■	■	■	■	■		
	40 1.575	14 .551	0.3 .012	**LR5003B**	28	22	13	9.07	6.08	20x3/16"	19.0 .748	70	**LR5003B**	■	■	■	■	■	■	■		

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com