Roulements radiaux à 1 rangée de billes - Métriques





Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Dimensions d mm / inch	D mm / inch	B mm / inch	r_s min mm / inch	Désignation WIB / *NSK*	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min mm / inch	Da max mm / inch	Poids ~ gr	Désignation WIB / *NSK*	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
3	10	4	0.15	**623**	48	40	26	0.644	0.229	7x1/16"	4.2	8.8	1.5	**623**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□										
.118	.394	.157	.006	*623*							.165	.346		*623*																																				
4	9	4	0.1	**638/4**	46	39	26	0.644	0.229	7x1/16"	4.6	8.4	0.9	**638/4**	■			■	■	□	□	□	□										■			■	■	□	□	□	□										
.157	.354	.157	.004	*684ZZ*							.181	.331		*684ZZ*																																				
	10	4	0.15	**684/10**	48	40	26	0.644	0.229	7x1/16"	4.6	8.8	1.4	**684/10**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□										
	.394	.157	.006	*MR104ZZ*							.181	.346		*MR104ZZ*																																				
	11	4	0.15	**619/4**	43	36	24	0.712	0.272	8x1/16"	4.8	10.2	1.9	**619/4**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	.433	.157	.006	*694*							.189	.402		*694*																																				
	12	4	0.2	**604**	43	36	24	0.712	0.272	8x1/16"	5.4	10.6	2.4	**604**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	.472	.157	.008	*604*							.213	.417		*604*																																				
	13	5	0.2	**624**	45	38	24	1.300	0.486	7x3/32"	5.6	11.4	3.2	**624**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□										
	.512	.197	.008	*624*							.220	.449		*624*																																				
	16	5	0.3	**634**	43	36	22	1.880	0.680	6x1/8"	6.0	14.0	5.0	**634**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□		□		□		□	□	■	■		■				□	□
	.630	.197	.012	*634*							.236	.551		*634*																																				
5	13	4	0.2	**619/5**	43	36	24	1.060	0.425	8x5/64"	6.4	11.6	2.4	**619/5**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□										
.197	.512	.157	.008	*695*							.252	.457		*695*																																				
	13	5	0.2	**624/5**	45	38	24	1.300	0.486	7x3/32"	6.4	11.4	3.0	**624/5**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□										
	.512	.197	.008	---							.252	.449		---																																				
	14	5	0.2	**605**	42	35	22	1.300	0.486	7x3/32"	7.0	12.5	3.8	**605**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□										
	.551	.197	.008	*605*							.276	.492		*605*																																				
	16	5	0.3	**625**	43	36	22	1.880	0.680	6x1/8"	7.0	14.0	4.8	**625**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□		□		□		□	□	■	■		■				□	□
	.630	.197	.012	*625*							.276	.551		*625*																																				
	19	6	0.3	**635**	38	32	22	2.460	1.050	8x1/8"	7.0	17.0	8.7	**635**	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	□	■		□	■	□
	.748	.236	.012	*635*							.276	.669		*635*																																				
6	13	3.5	0.15	**618/6SD**	40	33		1.060	0.425	8x5/64"	6.8	11.6	1.9	**618/6SD**	■																		□									□								
.236	.512	.138	.006	*686*							.268	.457		*686*																																				
	13	5	0.15	**628/6**	40	33	22	1.060	0.425	8x5/64"	6.8	11.6	2.6	**628/6**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	.512	.197	.006	*686ZZ*							.268	.457		*686ZZ*																																				
	16	5	0.2	**616**	41	33	22	1.480	0.618	8x3/32"	7.9	14.4	4.6	**616**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□										
	.630	.197	.008	---							.311	.567		---																																				
	17	6	0.3	**606**	41	33	22	1.480	0.618	8x3/32"	8.0	15.6	6.7	**606**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□										
	.669	.236	.012	*606*							.315	.614		*606*																																				
	19	6	0.3	**626**	38	32	22	2.460	1.050	8x1/8"	8.0	17.0	8.0	**626**	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	□	■		□	■	□
	.748	.236	.012	*626*							.315	.669		*626*																																				
	22	7	0.3	**636**	36	30	20	3.280	1.360	7x5/32"	8.0	20.0	12.8	**636**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■		■	□	■	□	□	□
	.866	.276	.012	*636*							.315	.787		*636*																																				

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Roulements radiaux à 1 rangée de billes - Métrique (Suite)





Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Dimensions d mm / inch	D mm / inch	B mm / inch	r_s min mm / inch	Désignation WIB / NSK	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min mm / inch	Da max mm / inch	Poids ~ gr	Désignation WIB / NSK
7 .276	17 .669	5 .197	0.3 .012	**619/7** *697*	43	36	20	1.610	0.719	9x3/32"	9.4 .370	14.6 .575	5.6	**619/7** *697*
	19 .748	6 .236	0.3 .012	**607** *607*	38	32	22	2.460	1.050	8x1/8"	9.0 .354	17.0 .669	7.5	**607** *607*
	22 .866	7 .276	0.3 .012	**627** *627*	36	30	20	3.280	1.360	7x5/32"	9.0 .354	20.0 .787	12.2	**627** *627*
	26 1.024	9 .354	0.3 .012	**637** *637*	36	30	19	3.670	1.640	8x5/32"	9.0 .354	24.0 .945	19.9	**637** *637*
8 .315	16 .630	4 .157	0.2 .008	**618/8SD** *688*	43	36		1.610	0.719	9x3/32"	9.4 .370	14.6 .575	3.4	**618/8SD** *688*
	16 .630	5 .197	0.2 .008	**628/8** *688ZZ*	43	36	20	1.610	0.719	9x3/32"	9.4 .370	14.6 .575	4.2	**628/8** *688ZZ*
	16 .630	6 .236	0.2 .008	**638/8** ---	43	36	20	1.610	0.719	9x3/32"	9.4 .370	14.6 .575	4.9	**638/8** ---
	19 .748	6 .236	0.3 .012	**619/8** *698*	38	32	22	2.460	1.050	8x1/8"	9.0 .354	17.0 .669	6.9	**619/8** *698*
	22 .866	7 .276	0.3 .012	**608** *608*	36	30	20	3.280	1.360	7x5/32"	10.0 .394	20.0 .787	11.6	**608** *608*
	22 .866	11 .433	0.3 .012	**630/8** ---	36	30	20	3.280	1.360	7x5/32"	10.0 .394	20.0 .787	17.2	**630/8** ---
	24 .945	8 .315	0.3 .012	**628** *628*	36	30	19	3.670	1.640	8x5/32"	10.0 .394	22.0 .866	16.8	**628** *628*
	28 1.102	9 .354	0.3 .012	**638** *638*	34	28	18	4.580	1.970	7x3/16"	10.0 .394	26.0 1.024	26.7	**638** *638*
9 .354	20 .787	6 .236	0.3 .012	**619/9** *699*	40	32	18	1.830	0.924	11x3/32"	12.0 .472	17.0 .669	9.2	**619/9** *699*
	24 .945	7 .276	0.3 .012	**609** *609*	36	30	19	3.670	1.640	8x5/32"	11.0 .433	22.0 .866	14.2	**609** *609*
	26 1.024	8 .315	0.3 .012	**629** *629*	34	28	18	4.580	1.970	7x3/16"	11.0 .433	24.0 .945	20.6	**629** *629*
	30 1.181	10 .394	0.3 .012	**639** *639*	32	26	17	5.100	2.370	8x3/16"	11.0 .433	28.0 1.102	30.7	**639** *639*

Désignation WIB / NSK	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
619/7 *697*	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
607 *607*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
627 *627*	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	■	□	□	□
637 *637*	■	■	■	□	□	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□
618/8SD *688*	■																		□									□								
628/8 *688ZZ*	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
638/8 ---	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
619/8 *698*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
608 *608*	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	■	□	□	□
630/8 ---	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□
628 *628*	■	■	■	■	■	□	□	■	■										■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	□	■	□	□	□	■	□
638 *638*	■	■	■	■	■	□	□	■	■										■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	□	■	□	□	□	■	□
619/9 *699*										1		1	1	1	1	1	1		■			■	■	■	■	■	■	□			□	□	□	□	□	□
609 *609*	■	■	■	■	■	□	□	■	■										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	■	□
629 *629*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
639 *639*	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	■	□	□	□

1 Charges et nombre de billes différents

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Roulements radiaux à 1 rangée de billes - Métriques (Suite)





Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Dimensions d	D	B	r_s min	Désignation WIB / NSK	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min	Da max	Poids ~ gr	Désignation WIB / NSK
	mm / inch										mm / inch			
10	19	5	0.3	**61800**	40	32	18	1.830	0.924	11x3/32"	12.0	17.0	6.0	**61800**
.394	.748	.197	.012	*6800*							.472	.669		*6800*
	19	6	0.3	**62800**	40	32	18	1.830	0.924	11x3/32"	12.0	17.0	7.0	**62800**
	.748	.236	.012	---							.472	.669		---
	19	7	0.3	**63800**	40	32	18	1.830	0.924	11x3/32"	12.0	17.0	8.1	**63800**
	.748	.276	.012	---							.472	.669		---
	22	6	0.3	**61900**	36	30	18	2.700	1.270	9x1/8"	12.0	20.0	9.7	**61900**
	.866	.236	.012	*6900*							.472	.787		*6900*
	26	8	0.3	**6000**	34	28	18	4.580	1.970	7x3/16"	12.0	24.0	19.6	**6000**
	1.024	.315	.012	*6000*							.472	.945		*6000*
	26	12	0.3	**63000**	34	28	18	4.580	1.970	7x3/16"	12.0	24.0	27.9	**63000**
	1.024	.472	.012	---							.472	.945		---
	28	8	0.3	**16100**	34	28	18	4.580	1.970	7x3/16"	12.0	26.0	25.0	**16100**
	1.102	.315	.012	*16100*							.472	1.024		*16100*
	30	9	0.6	**6200**	32	26	17	5.970	2.630	7x7/32"	14.0	26.0	30.4	**6200**
	1.181	.354	.024	*6200*							.551	1.024		*6200*
	30	14	0.6	**62200**	32	26	17	5.970	2.630	7x7/32"	14.0	26.0	44.5	**62200**
	1.181	.551	.024	---							.551	1.024		---
12	21	5	0.3	**61801**	36	30	18	1.920	1.040	12x3/32"	14.0	19.0	6.8	**61801**
.472	.827	.197	.012	*6801*							.551	.748		*6801*
	21	6	0.3	**62801**	36	30	18	1.920	1.040	12x3/32"	14.0	19.0	8.0	**62801**
	.827	.236	.012	---							.551	.748		---
	21	7	0.3	**63801**	36	30	18	1.920	1.040	12x3/32"	14.0	19.0	9.2	**63801**
	.827	.276	.012	---							.551	.748		---
	24	6.0	0.3	**61901**	34	28	18	2.890	1.460	10x1/8"	14.0	22.0	10.9	**61901**
	.945	.236	.012	*6901*							.551	.866		*6901*
	28	7	0.3	**16001SD**	32	26		5.100	2.370	8x3/16"	14.0	26.0	21.1	**16001SD**
	1.102	.276	.012	*16001*							.551	1.024		*16001*
	28	8	0.3	**6001**	32	26	17	5.100	2.370	8x3/16"	14.0	26.0	21.9	**6001**
	1.102	.315	.012	*6001*							.551	1.024		*6001*
	28	12	0.3	**63001**	32	26	17	5.100	2.370	8x3/16"	14.0	26.0	31.1	**63001**
	1.102	.472	.012	---							.551	1.024		---
	30	8	0.3	**16101**	32	26	17	5.100	2.370	8x3/16"	14.0	28.0	27.6	**16101**
	1.181	.315	.012	*16101*							.551	1.102		*16101*
	32	10	0.6	**6201**	30	24	15	6.890	3.090	7x6mm	16.0	28.0	39.4	**6201**
	1.260	.394	.024	*6201*							.630	1.102		*6201*
	32	14	0.3	**62201**	30	24	15	6.890	3.090	7x6mm	16.0	28.0	52.7	**62201**
	1.260	.551	.012	---							.630	1.102		---

Désignation WIB / NSK	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
61800 / *6800*										1			1	1	1	1	1	1	■			■	■	■	■	■	■				▒	▒	▒	▒	▒	▒
62800 / ---										1			1	1	1	1	1	1	■			■	■	■	■	■	■				▒	▒	▒	▒	▒	▒
63800 / ---										1			1	1	1	1	1	1	■			■	■	■	■	■	■				▒	▒	▒	▒	▒	▒
61900 / *6900*										■			■	■	■	■	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒				▒	▒	▒	▒	▒	▒
6000 / *6000*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	■	▒	■	▒	■	▒
63000 / ---	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16100 / *16100*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	■	▒	■	▒	■	▒
6200 / *6200*	■	■	■	■	■	■	▒	▒	■										■	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	▒	■	▒	▒	▒	■	▒
62200 / ---	■	■	■	■	■	■	▒	▒	■										■	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■
61801 / *6801*										■			■	■	■	■	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒				▒	▒	▒	▒	▒	▒
62801 / ---										■			■	■	■	■	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒				▒	▒	▒	▒	▒	▒
63801 / ---										■			■	■	■	■	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒				▒	▒	▒	▒	▒	▒
61901 / *6901*										■			■	■	■	■	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒				▒	▒	▒	▒	▒	▒
16001SD / *16001*	■																		■									▒								
6001 / *6001*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	■	▒	■	▒	■	▒
63001 / ---	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16101 / *16101*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	■	▒	■	▒	■	▒
6201 / *6201*	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■										■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	▒	■	▒	▒	▒	■	▒
62201 / ---	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■										■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■

■ 1 Charges et nombre de billes différents

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Roulements radiaux à 1 rangée de billes - Métrique (Suite)





Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Dimensions d	D	B	r_s min	Désignation WIB / NSK	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min	Da max	Poids ~ gr	Désignation WIB / NSK
mm / inch														
15	24	5	0.3	**61802**	34	28	16	2.070	1.260	14x3/32"	17.0	22.0	8.0	**61802**
.591	.945	.197	.012	*6802*							.669	.866		*6802*
	24	6	0.3	**62802**	34	28	16	2.070	1.260	14x3/32"	17.0	22.0	9.4	**62802**
	.945	.236	.012	---							.669	.866		---
	24	7	0.3	**63802**	34	28	16	2.070	1.260	14x3/32"	17.0	22.0	10.9	**63802**
	.945	.276	.012	---							.669	.866		---
	28	7.0	0.3	**61902**	32	26	15	4.330	2.250	10x5/32"	17.0	26.0	14.8	**61902**
	1.102	.276	.012	*6902*							.669	1.024		*6902*
	32	8	0.3	**16002**	30	24	14	5.590	2.840	9x3/16"	17.0	30.0	27.7	**16002**
	1.260	.315	.012	*16002*							.669	1.181		*16002*
	32	9	0.3	**6002**	30	24	14	5.590	2.840	9x3/16"	17.0	30.0	30.7	**6002**
	1.260	.354	.012	*6002*							.669	1.181		*6002*
	32	13	0.3	**63002**	30	24	14	5.590	2.840	9x3/16"	17.0	30.0	42.6	**63002**
	1.260	.512	.012	---							.669	1.181		---
	35	11	0.6	**6202**	26	20	13	7.730	3.760	8x6mm	19.0	31.0	47.5	**6202**
	1.378	.433	.024	*6202*							.748	1.220		*6202*
	35	14	0.6	**62202**	26	20	13	7.730	3.760	8x6mm	19.0	31.0	58.6	**62202**
	1.378	.551	.024	---							.748	1.220		---
17	26	5	0.3	**61803**	32	26	15	2.230	1.460	16x3/32"	19.0	24.0	8.8	**61803**
.669	1.024	.197	.012	*6803*							.748	.945		*6803*
	26	6	0.3	**62803**	32	26	15	2.230	1.460	16x3/32"	19.0	24.0	10.4	**62803**
	1.024	.236	.012	---							.748	.945		---
	26	7	0.3	**63803**	32	26	15	2.230	1.460	16x3/32"	19.0	24.0	12.0	**63803**
	1.024	.276	.012	---							.748	.945		---
	30	7.0	0.3	**61903**	30	24	14	4.600	2.550	11x5/32"	19.0	28.0	16.0	**61903**
	1.181	.276	.012	*6903*							.748	1.102		*6903*
	35	8	0.3	**16003**	28	22	13	6.000	3.250	10x3/16"	19.0	33.0	33.3	**16003**
	1.378	.315	.012	*16003*							.748	1.299		*16003*
	35	10	0.3	**6003**	28	22	13	6.000	3.250	10x3/16"	19.0	33.0	40.5	**6003**
	1.378	.394	.012	*6003*							.748	1.299		*6003*
	35	14	0.3	**63003**	28	22	13	6.000	3.250	10x3/16"	19.0	33.0	54.9	**63003**
	1.378	.551	.012	---							.748	1.299		---
	40	12	0.6	**6203**	22	18	12	9.550	4.760	8x17/64"	21.0	36.0	69.5	**6203**
	1.575	.472	.024	*6203*							.827	1.417		*6203*

Désignation WIB / NSK	Cage Y Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
61802 / *6802*										■			■	■	■	■			■			■	■	■	■						▒	▒	▒	▒	▒	▒
62802 / ---										■			■	■	■	■			■			■	■	■	■			▒			▒	▒	▒	▒	▒	▒
63802 / ---										■			■	■	■	■			■			■	■	■	■						▒	▒	▒	▒	▒	▒
61902 / *6902*										■			■	■	■	■			■			■	■	■	■			▒			▒	▒	▒	▒	▒	▒
16002 / *16002*	■	■	■			▒	▒												■	■				▒	▒			▒								
6002 / *6002*	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■										■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	▒	■	▒	▒	▒	■	▒
63002 / ---	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■										■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■
6202 / *6202*	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	■	■	▒	■	▒	▒	▒	▒	▒
62202 / ---	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒
61803 / *6803*										1			1	1	1	1	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒	▒			▒	▒	▒	▒	▒	▒
62803 / ---										1			1	1	1	1	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒	▒			▒	▒	▒	▒	▒	▒
63803 / ---										1			1	1	1	1	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒	▒			▒	▒	▒	▒	▒	▒
61903 / *6903*										■			■	■	■	■	▒	▒	■			■	■	■	■	▒	▒	▒			▒	▒	▒	▒	▒	▒
16003 / *16003*	■	■	■			▒	▒												■	■			■					▒								
6003 / *6003*	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	■	▒	■	▒	■	▒
63003 / ---	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒										■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒
6203 / *6203*																			■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	▒	■	▒	▒	▒	■	▒

■ 1 Charges et nombre de billes différents

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com