Beispiele von Kugellagern für Führungssysteme *- Profil D und E*

Käfige und Abdeckungen

- **Verfürbare Ausführungen**
- **Mögliche Ausführungen** (Mindestmenge)
- **Ausser Fertigungsprogramm**

Profil Code und Spezialitäten. (Seite 93)

- **D** : Schrägkante einseitig
- **E** : Schrägkante beidseitig
- **M** : Breiterer Ring als der andere
- **S** : Ring aus rostfreiem Stahl X 65 Cr 13 (ACD34)
- **SD** : Aussenring ohne Aussparung

d	Abmessungen D	B	C	Kurzzeichen	Abmessungen des Profils ß	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Schleif. Dicht-Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr	Stat. Cor	Anschlußmasse da min	Gewicht	Kurzzeichen
	mm				°				kN	kN	mm	~ gr	
4	12	4	4	**DMS4ES00**	45	43	36	24	0.712	0.272	4.8	2.5	**DMS4ES00**
	12.7	3.967	3.967	**D4E00**	35	43	36	24	0.712	0.272	4.8	2.6	**D4E00**
	13	3.925	4	**DMS4S00**	45	43	36	24	0.712	0.272	4.8	3.1	**DMS4S00**
	13	5	5	**D400**	45	45	38	24	1.300	0.486	5.6	2.8	**D400**
	13	5	5	**DS4S00**	45	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	**DS4S00**
7	25	6.925	7	**DM700**	45	36	30	20	3.280	1.360	9	18.2	**DM700**
8	25	6.9	7	**DMS8ES00**	45	36	30	20	3.280	1.360	10	17	**DMS8ES00**
	25	7	7	**D8E01**	35	36	30	20	3.280	1.360	10	18	**D8E01**
	25	7	7	**D8E00**	35	36	30	20	3.280	1.360	10	16	**D8E00**
10	34	8.92	9	**DM1000**	45	32	26	17	5.970	2.630	14	38	**DM1000**
	34	9	9	**D10E00**	35	32	26	17	5.970	2.630	14	42	**D10E00**
12.7	28.575	7.938	7.938	**D12,700**	8	32	26	17	5.100	2.370	14.7	19.1	**D12,700**

d	Käfig Y Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig J Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig TBH Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12.7	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■





Profil E



d	D	B	C	Kurzzeichen	Abmessungen des Profils ß	Öl	Fett	Schleif. Dicht-Sch.	Dyn. Cr	Stat. Cor	da min		Gewicht	Kurzzeichen
4.762	12.7	3.967	3.967	**E4,7SD00**	103	43	36	24	0.712	0.272	5.6	10.6	2.4	**E4,7SD00**
6	18	7.6	7.6	**E600**	90	43	36	24	1.060	0.425	7	12	11.1	**E600**
8	29	7.5	7	**E8M00**	90	39	33	20	3.330	1.370	10	23	24.6	**E8M00**
15	42	11	11	**E15SD00**	90	26	20	13	7.730	3.760	19	32	85	**E15SD00**

d	Käfig Y Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig J Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig TBH Abdeckungen: Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4.762	■																		■									■								
6	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	■									■									■									■								

Copyright by WIB 2000