Roulements radiaux à 1 rangée de billes - Inch

AFBMA





Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Dimensions d	D	B	r_s min	Désignation	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min	Da max	Poids ~ gr	Désignation	Cage Y Protections Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
inch / mm																																																				
.1250	.3750	.1562	.006	**R2**	48	40	26	0.644	0.229	7x1/16"	.165	.331	1.3	**R2**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3.175	9.525	3.967	.15								4.2	8.4																																							
	.5000	.1719	.006	**R2A**	45	38	24	1.300	0.486	7x3/32"	.165	.449	2.8	**R2A**	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12.700	4.366	.15								4.2	11.4																																							
.1875	.5000	.1562	.006	**R3**	43	36	24	1.060	0.425	8x5/64"	.228	.449	0.9	**R3**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4.763	12.700	3.967	.15								5.8	11.4																																							
	.5000	.1960	.006	**R3A**	45	38	24	1.300	0.486	7x3/32"	.228	.449	1.9	**R3A**	■	■	■	■	■	■	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12.700	4.978	.15								5.8	11.4																																							
.2500	.6250	.1960	.006	**R4**	41	33	22	1.480	0.618	8x3/32"	.311	.567	4.4	**R4**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6.350	15.875	4.978	.15								7.9	14.4																																							
	.7500	.2188	.008	**R4ASD**	38	32		2.460	1.050	8x1/8"	.323	.677	7.4	**R4ASD**	■																		■										■								
	19.050	5.558	.20								8.2	17.2																																							
	.7500	.2812	.008	**R4A**	38	32	22	2.460	1.050	8x1/8"	.323	.677	9.2	**R4A**	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	□	■	□	□	□
	19.050	7.142	.20								8.2	17.2																																							
.3750	.8750	.2188	.008	**R6SD**	36	29		3.330	1.410	7x5/32"	.445	.795	9.4	**R6SD**	■									■									■										■								
9.525	22.225	5.558	.20								11.3	20.2																																							
	.8750	.2812	.008	**R6**	36	29	20	3.330	1.410	7x5/32"	.445	.795	11.5	**R6**	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	22.225	7.142	.20								11.3	20.2																																							
.5000	1.1250	.2500	.008	**R8SD**	32	26		5.100	2.370	8x3/16"	.551	1.024	18.7	**R8SD**	■																		■										■								
12.700	28.575	6.350	.20								14.0	26.0																																							
	1.1250	.3125	.008	**R8**	32	26	17	5.100	2.370	8x3/16"	.551	1.024	22.5	**R8**	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	□	■	□	□	□
	28.575	7.938	.20								14.0	26.0																																							
.6250	1.3750	.2812	.012	**R10SD**	28	22		6.000	3.250	10x3/16"	.748	1.299	31.6	**R10SD**	■																		■										■								
15.875	34.925	7.142	.30								19.0	33.0																																							
	1.3750	.3438	.012	**R10**	28	22	13	6.000	3.250	10x3/16"	.748	1.299	37.6	**R10**	■	■	□	■	□	□	■	□	□										■	■	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	34.925	8.733	.30								19.0	33.0																																							

( ) Largeur augmentée pour permettre le montage de protections

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Roulements radiaux à 1 rangée de billes - Inch (Suite)

BS292





Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Dimensions d	D	B	r_s min	Désignation	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min	Da max	Poids ~ gr	Désignation	Cage Y Protections: Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage J Protections: Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage T9H Protections: Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections: Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
inch / mm																																																				
.1250	.3750	.1562	.006	**KLNJ1/8**	48	40	26	0.644	0.229	7x1/16"	.165	.331	1.3	**KLNJ1/8**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3.175	9.525	3.967	.15								4.2	8.4																																							
.1875	.5000	.1562	.006	**KLNJ3/16**	43	36	24	1.060	0.425	8x5/64"	.228	.449	0.9	**KLNJ3/16**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4.763	12.700	3.967	.15								5.8	11.4																																							
.2500	.7500	.2188	.008	**KLNJ1/4SD**	38	32		2.460	1.050	8x1/8"	.323	.677	7.4	**KLNJ1/4SD**	■																																											
6.350	19.050	5.558	.20								8.2	17.2																																							
	.7500	.2812	.008	**KLNJ1/4**	38	32	22	2.460	1.050	8x1/8"	.323	.677	9.2	**KLNJ1/4**	■	■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	□	■	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	19.050	7.142	.20								8.2	17.2																																							
.3750	.8750	.2188	.008	**KLNJ3/8SD**	36	29		3.330	1.410	7x5/32"	.445	.795	9.4	**KLNJ3/8SD**	■																																										
9.525	22.225	5.558	.20								11.3	20.2																																							
	.8750	.2812	.008	**KLNJ3/8**	36	29	20	3.330	1.410	7x5/32"	.445	.795	11.5	**KLNJ3/8**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	22.225	7.142	.20								11.3	20.2																																							
.5000	1.1250	.2500	.008	**KLNJ1/2SD**	32	26		5.100	2.370	8x3/16"	.551	1.024	18.7	**KLNJ1/2SD**	■																																										
12.700	28.575	6.350	.20								14.0	26.0																																							
	1.1250	.3125	.015	**KLNJ1/2**	32	26	17	5.100	2.370	8x3/16"	.551	1.024	22.5	**KLNJ1/2**	■	■	■	■	■	■	■	□	□											■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	28.575	7.938	.38								14.0	26.0																																							
	1.3125	.3750	.039	**RLS4**	30	24	15	6.890	3.090	7x6mm	.630	1.102	41.9	**RLS4**	■	■	■	■	■	□	□	■	■											■	■	□	■	□	□	□	■	□	■	■	□	■	□	□	□	■	□
	33.338	9.525	1.00								16.0	28.0																																							
.6250	1.3750	.2812	.012	**KLNJ5/8SD**	28	22		6.000	3.250	10x3/16"	.748	1.299	31.6	**KLNJ5/8SD**	■																																										
15.875	34.925	7.142	.30								19.0	33.0																																							
	1.3750	.3438	.012	**KLNJ5/8**	28	22	13	6.000	3.250	10x3/16"	.748	1.299	37.6	**KLNJ5/8**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											■	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	34.925	8.733	.30								19.0	33.0																																							
	1.5625	.4375	.039	**RLS5**	22	18	12	9.550	4.760	8x17/64"	.827	1.417	65.9	**RLS5**																																										
	39.688	11.113	1.00								21.0	36.0																																							

( ) Largeur augmentée pour permettre le montage de protections

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com