



## Roulements oscillants ( à rotule sur billes )



### Cages et Protections

- Exécution disponible
- Exécution possible (quantité minimale)
- Hors programme

Dimensions d D B mm inch	r <sub>s</sub> min	Désignation	Vitesse limite min <sup>-1</sup> x 1'000			Charges de base		Billes	Angle de d'ouverture admissible α °	Dimensions de montage		Poids ~ gr	Désignation	Cage TSH Protections											
			Huile	Graisse	Joint contact	Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN			da min mm inch	Da max mm inch			Ouvert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV			
<b>5</b> .197 .748 .236	0.3 .012	<b>135SD</b>	36	30	-	2.5	0.475	16x1/8"	3	7.0 .276	17.0 .669	10.2	<b>135SD</b>	■											
<b>6</b> .236 .748 .236	0.3 .012	<b>126SD</b>	36	30	-	2.5	0.475	16x1/8"	3	8.0 .315	17.0 .669	9.8	<b>126SD</b>	■											
<b>7</b> .276 .866 .276	0.3 .012	<b>127SD</b>	36	30	-	2.66	0.555	20x1/8"	3	9.0 .354	20.0 .787	15.3	<b>127SD</b>	■											
<b>8</b> .315 .866 .276	0.3 .012	<b>108SD</b>	36	30	-	2.66	0.555	20x1/8"	3	10.0 .394	20.0 .787	14.6	<b>108SD</b>	■											
<b>9</b> .354 1.024 .315	0.3 .012	<b>129SD</b>	32	26	-	3.79	0.802	18x5/32"	3	11.0 .433	24.0 .945	22.8	<b>129SD</b>	■											
<b>10</b> .394 1.024 .315	0.3 .012	<b>129/10SD</b>	32	26	-	3.79	0.802	18x5/32"	3	12.0 .472	24.0 .945	21.9	<b>129/10SD</b>	■											
30 1.181	0.6 .024	<b>1200SD</b>	30	24	-	5.48	1.19	18x3/16"	2.5	14.0 .551	26.0 1.024	36.2	<b>1200SD</b>	■											
30 1.181	0.6 .024	<b>2200SD</b>	30	24	-	7.25	1.58	18x7/32"	2.5	14.0 .551	26.0 1.024	56.7	<b>2200SD</b>	■											
30 1.181	0.6 .024	<b>2200</b>	-	-	17	5.48	1.19	18x3/16"	1.5	14.0 .551	26.0 1.024	53.6	<b>2200</b>												■
<b>12</b> .472 1.457 .472	1.0 .039	<b>1301SD</b>	18	22	-	9.42	2.14	18x1/4"	3	17.0 .669	32.0 1.260	75.7	<b>1301SD</b>	■											

### ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX

WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse

Téléphone: (+41) 26 919 11 22, Télécopieur: (+41) 26 919 11 20

http://www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com