Esempi di cuscinetti per sistemi lineari - *Profilo B*





Profilo B



Gabbie e anelli di tenuta

- **Esecuzione disponibile**
- **Esecuzione possibile** (quantita minima)
- **Esecuzione fuori program**

Codice dei profili. (pagina 93)

- **B** : Profilo convesso
- **K** : Anello decentrato
- **M** : Anello piu largo dell'altro
- **S** : Anello in acciaio inossidabile ACD34
- **T** : Due corone di sfere
- **X** : Forme che non possono essere identificate con gli altri codici

Dimensioni d	D	B	C	Sigla	Angolo di contatto W	Caratteristice del profilo R max	Velocità di riferimento giri/min x 1'000 Olio	Grasso	Schermo strisciante	Coefficienti di carico Din. Cr	Sta. Cor	Dimensioni delle parti adiacenti da min		Massa	Sigla	Gabbia Y Anelli di tenuta Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Gabbia J Anelli di tenuta Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Gabbia T9H Anelli di tenuta Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Gabbia TBH Anelli di tenuta Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
	mm				°	mm				kN	kN	mm		~ gr																																							
4	13	5	5	**B400**	-	9.5	45	38	24	1.300	0.486	5.6	11.4	1.6	**B400**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											■	■	■	■	■	□	□	□	□										
	13	5	5	**BS4S00**	-	75	45	38	24	1.300	0.486	5.6	11.4	3.2	**BS4S00**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											■	■	■	■	■	□	□	□	□										
5	16	5	5	**BX500**	-	8.05	43	36	22	1.880	0.681	7.0	14.0	4.9	**BX500**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											□	□		□		□		□	□	■	■		■		□		□	
	16	6	5	**B5M00**	-	8	43	36	22	1.880	0.681	7.0	14.0	4.8	**B5M00**	■	■	■	■	■	□	□	□	□											□	□		□		□		□	□	■	■		■		□		□	
6	19	6	6	**B600**	-	500	38	32	22	2.460	1.050	8.0	17.0	8.4	**B600**	■	■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
7	22	7	7	**B701**	-	11	36	30	20	3.280	1.360	9.0	20.0	12.8	**B701**	■	■	■	■	■	■	■	□	□											■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
	22.8	7	7	**B700**	-	4.762	38	32	22	2.460	1.050	9.0	17.0	15	**B700**	■	■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
	22.9	7	7	**B702**	-	4.6	38	32	22	2.460	1.050	9.0	17.0	14	**B702**	■	■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
8	22	7	7	**B800**	-	500	36	30	20	3.280	1.360	10.0	20.0	12	**B800**	■	■	■	■	■	■	■	□	□											■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
	22	7	7	**B804**	-	11	36	30	20	3.280	1.360	10.0	20.0	12.4	**B804**	■	■	■	■	■	■	■	□	□											■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
	22	8	7	**B8M00**	-	500	38	32	22	2.460	1.050	10.0	20.0	13	**B8M00**	■	■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
	22	14	14	**BMT8K00** *due cofone di sfere*	-	100	36	30	20	5.050	2.710	10.0	20.0	21.7	**BMT8K00**																				■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□
	22	14	22	**BMT800** *due cofone di sfere*	-	100	36	30	20	5.050	2.710	10.0	20.0	24.5	**BMT800**																				■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□
	22	14	22	**SBMT800** *due cofone di sfere*	-	100	36	30	20	5.050	2.710	10.0	20.0	24.5	**SBMT800**																				■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□

Riferirsi a: Rotelle a sfere con anello esterno, pagina _ e _

Copyright by WIB 2000

Esempi di cuscinetti per sistemi lineari - *Profilo B*





Profilo B



Gabbie e anelli di tenuta

- **Esecuzione disponibile**
- **Esecuzione possibile** (quantita minima)
- **Esecuzione fuori program**

Codice dei profili. (pagina 93)
B : Profilo convesso
M : Anello piu largo dell'altro

Dimensioni d	D	B	C	Sigla	Angolo di contatto W	Caratteristice del profilo R max	Velocità di riferimento giri/min x 1'000 Olio	Grasso	Schermo strisciante	Coefficienti di carico Din. Cr	Sta. Cor	Dimensioni delle parti adiacenti da min		Massa	Sigla
	mm				°	mm				kN	kN	mm		~ gr	
9	24	7	7	**B900**	-	40	36	30	19	3.670	1.640	11.0	22.0	15.1	**B900**
	26	8	8	**B901**	-	200	34	28	18	4.580	1.970	11.0	24.0	20.2	**B901**
10	32	9	9	**B1000**	-	32	32	26	17	5.970	2.630	14.0	28.0	57.5	**B1000**
	34.8	11	11	**B1001**	-	7.1	32	26	17	5.970	2.630	14.0	26.0	54.5	**B1001**
	35.6	11	11	**B1003**	-	7.1	32	26	17	5.970	2.630	14.0	27.0	54.5	**B1003**
	35.6	11	11	**B1004**	-	7.1	32	26	17	5.970	2.630	14.0	27.0	54.5	**B1004**
12.7	32	9.525	9.27	**B12,7M00**	-	6.35	32	26	17	5.100	2.370	14.7	26.0	40	**B12,7M00**
15	37	11	11	**B1500**	-	8.5	26	20	13	7.730	3.760	19.0	31.0	49.5	**B1500**

Sigla	Gabbia Y – Anelli di tenuta									Gabbia J – Anelli di tenuta									Gabbia T9H – Anelli di tenuta									Gabbia TBH – Anelli di tenuta								
	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
B900	■	■	■	□	□	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
B901	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□	■	□	■	□
B1000	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
B1001	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
B1003	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
B1004	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
B12,7M00	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	■	□	□	□
B1500	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□

Voir programme Rotelle a sfere con anello esterno, pagina _ e _

Copyright by WIB 2000