Esempi di cuscinetti per sistemi lineari - *Profili D e E*





Profilo



Gabbie e anelli di tenuta

- **Esecuzione disponibile**
- **Esecuzione possibile** (quantita minima)
- **Esecuzione fuori program**

Codice dei profili. (pagina 93)

- **D** : Raccordo semplice
- **E** : Doppio raccordo
- **M** : Anello piu largo dell'altro
- **S** : Anello in acciaio inossidabile ACD34
- **SD** : Senza gole per l'assemblaggio di anelli di tenuta

d	Dimensioni D	B	C	Sigla	Caratteristice del profilo ß	Velocità di riferimento giri/min x 1'000 Olio	Grasso	Schermo strisciante	Coefficienti di carico Din. Cr	Sta. Cor	Dimensioni delle parti adiacenti da min	Massa	Sigla	Gabbia Y Anelli di tenuta									Gabbia J Anelli di tenuta									Gabbia T9H Anelli di tenuta									Gabbia TBH Anelli di tenuta								
	mm				°				kN	kN	mm	~ gr		Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4	12	4	4	**DMS4ES00**	45	43	36	24	0.712	0.272	4.8	2.5	**DMS4ES00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12.7	3.967	3.967	**D4E00**	35	43	36	24	0.712	0.272	4.8	2.6	**D4E00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13	3.925	4	**DMS4S00**	45	43	36	24	0.712	0.272	4.8	3.1	**DMS4S00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13	5	5	**D400**	45	45	38	24	1.300	0.486	5.6	2.8	**D400**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13	5	5	**DS4S00**	45	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	**DS4S00**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7	25	6.925	7	**DM700**	45	36	30	20	3.280	1.360	9	18.2	**DM700**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
8	25	6.9	7	**DMS8ES00**	45	36	30	20	3.280	1.360	10	17	**DMS8ES00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
	25	7	7	**D8E01**	35	36	30	20	3.280	1.360	10	18	**D8E01**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	□	■	□	□	□	□	□
	25	7	7	**D8E00**	35	36	30	20	3.280	1.360	10	16	**D8E00**										■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
10	34	8.92	9	**DM1000**	45	32	26	17	5.970	2.630	14	38	**DM1000**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□
	34	9	9	**D10E00**	35	32	26	17	5.970	2.630	14	42	**D10E00**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□
12.7	28.575	7.938	7.938	**D12,700**	8	32	26	17	5.100	2.370	14.7	19.1	**D12,700**	■	■	■	■	■	■	■	□	□										■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□





Profilo E



														Gabbia Y Anelli di tenuta									Gabbia J Anelli di tenuta									Gabbia T9H Anelli di tenuta									Gabbia TBH Anelli di tenuta								
														Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Apert	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4.762	12.7	3.967	3.967	**E4,7SD00**	103	43	36	24	0.712	0.272	5.6	10.6	2.4	**E4,7SD00**	■																	□									□								
6	18	7.6	7.6	**E600**	90	43	36	24	1.060	0.425	7	12	11.1	**E600**	■	■	■	■	■	□	□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
8	29	7.5	7	**E8M00**	90	39	33	20	3.330	1.370	10	23	24.6	**E8M00**									■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
15	42	11	11	**E15SD00**	90	26	20	13	7.730	3.760	19	32	85	**E15SD00**	■								■									■									■								

Copyright by WIB 2000