Exemples de roulements pour systèmes de guidage - *Profils E*







Cages et protections

- Exécution disponible
- Exécution possible (quantité minimale)
- Hors programme

Codes des profils et spécialités

- K : Une bague décentrée
- M : Une bague est plus large que l'autre
- S : Des bagues en acier Inox
- T : Deux rangées de billes

SINCE 1961 WIB

d	Dimensions D	B	C	Désignation	Caractéristique du profil ß	Vitesse min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contacts	Charges Dyn. Cr	Stat. Cor	Dimensions de montage da min		Poids	Désignation	Cage Y Protections									Cage J Protections									Cage T9H Protections									Cage PEEK Protections								
	mm / inch				°				kN	kN	mm		~ gr		Ouvert	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4.762	12.7	3.967	3.967	**E4,7SD00**	103	43	36	24	0.712	0.272	5.6	10.6	2.4	**E4,7SD00**	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
6	18	7.6	7.6	**E600**	90	43	36	24	1.060	0.425	7	12	11.1	**E600**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	29	7.5	7	**E8M00**	90	39	33	20	3.330	1.370	10	23	24.6	**E8M00**	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	42	11	11	**E15SD00**	90	26	20	13	7.730	3.760	19	32	85	**E15SD00**	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□

Copyright by WIB 2016