Esempi di cuscinetti per sistemi lineari - Profilo C







Profilo C



Gabbie e anelli di tenuta

- **Disponibile**
- **Possibile (quantita minima)**
- **Fuori programma**

Codice dei profili

- **C** : Profilo concavo
- **M** : Anello piu largo dell'altro
- **S** : Anello in acciaio inossidabile ACD34
- **T** : Due corone di sfere
- **X** : Forme che non possono essere identificate con gli altri codici

SINCE 1961 WIB

d	Dimensioni D	B	C	Sigla	Angolo di contatto W	T	Caratteristiche del profilo e	R max	D1	Velocità di riferimento giri/min x 1'000 Olio	Grasso	Schermo sfregiante e	Coefficienti di carico Din. Cr	Sta. Cor	Dimensioni delle parti adiacenti da min	Massa	Sigla	Gabbia Y	Gabbia J	Gabbia T9H	Gabbia TBH
	mm				°	mm							kN	kN	mm	~ gr		Anelli di tenuta	Anelli di tenuta	Anelli di tenuta	Anelli di tenuta
																		Aperto · Z · ZZ · RSR · 2RSI · RSF · 2RSF · RSV · 2RSV	Aperto · Z · ZZ · RSR · 2RSI · RSF · 2RSF · RSV · 2RSV	Aperto · Z · ZZ · RSR · 2RSI · RSF · 2RSF · RSV · 2RSV	Aperto · Z · ZZ · RSR · 2RSI · RSF · 2RSF · RSV · 2RSV
3	12	4,4	4	**C3M00**	-	2,47	0,9	1,3	10,2	48	40	26	0,644	0,229	4,2	2,2	**C3M00**	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
	13	4	4	**C300**	-	2,56	1,075	1,4	10,85	48	40	26	0,644	0,229	4,2	3,3	**C300**	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
4	16	5	5	**C400**	-	1,25	0,3	0,8	15,4	43	36	22	1,880	0,680	6,0	5	**C400**	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ □ ■ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
	17	5	5	**C401**	-	3	0,67	2	15,65	43	36	22	1,880	0,680	6,0	6	**C401**	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ □ ■ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
5	18,75	10	8,94	**CT5M00** *2 file di sfere*	20	6	1,938	3,175	12	45	38	24	2,060	0,941	6,6	6,1	**CT5M00**	□ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
6	17	6	6	**C603**	-	2,48	1,1	1,25	14,8	41	33	22	1,480	0,618	7,5	5,8	**C603**	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
	19	6	6	**C600**	-	3,32	0,5	3	18	38	32	22	2,460	1,050	8,0	8,4	**C600**	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	21	6	6	**C601**	-	2,04	0,8	1	19,4	38	32	22	2,460	1,050	8,0	10,5	**C601**	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	21	6	6	**C602**	-	4,65	1,5	2,6	18	38	32	22	2,460	1,050	8,0	10,5	**C602**	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	21	6	6	**C604**	-	1,8	0,9	0,9	19,2	38	32	22	2,460	1,050	8,0	10,5	**C604**	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	25	8	7	**C6M00**	-	5,4	2,5	2,6	20	38	32	22	2,460	1,050	8,0	16	**C6M00**	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7	26	6,5	6	**SC7M00**	-	4,63	2	2	22	36	30	18	2,700	1,270	9,0	10	**SC7M00**	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ □ □ ■ ■ ■ □ □ □	■ □ □ ■ ■ ■ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
8	22	7	7	**CX800**	-	3	0,5	2,5	21	36	30	18	2,700	1,270	10,0	12	**CX800**	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
	22	7	7	**C802**	-	0,7	0,145	0,38	21,71	37	31	21	2,940	1,290	10,0	12	**C802**	□ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
	24	7	7	**C800**	-	6,034	1	5,1	22	36	30	20	3,280	1,360	10,0	14	**C800**	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ □ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Copyright by WIB 2023