Einreihige Laufrollen - *Zylindrisch und ballig*



LR ... : Aussendourchmesser Zylindrisch

LR ... B : Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

- **Verfügbar Ausführungen**
- **Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)**
- **Ausser Fertigungsprogamm**

SINCE 1961

WIB

Abmessungen d	D	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Contact seals	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse da min	Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig Y Abdeckungen offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
mm / inch							Schleif Dicht-Sch.																								
4	13	4	0,2	**LR604**	46	39	26	0,95	0,34	7x5/64"	5,0	10	**LR604**																	
,157	,512	,157	,008								,197																			
	13	4	0,2	**LR604B**	46	39	26	0,95	0,34	7x5/64"	5,0	10	**LR604B**																	
	,512	,157	,008								,197																			
5	16	5	0,2	**LR605**	40	33	22	1,73	0,67	7x7/64"	6,4	10	**LR605**																	
,197	,630	,197	,008								,252																			
	16	5	0,2	**LR605B**	40	33	22	1,73	0,67	7x7/64"	6,4	10	**LR605B**																	
	,630	,197	,008								,252																			
6	19	6	0,3	**LR606**	43	36	20	1,61	0,72	9x3/32"	8,0	10	**LR606**																	
,236	,748	,236	,012								,315																			
	19	6	0,3	**LR606B**	43	36	20	1,61	0,72	9x3/32"	8,0	10	**LR606B**																	
	,748	,236	,012								,315																			
7	22	6	0,3	**LR607**	38	32	22	2,46	1,05	8x1/8"	9,0	10	**LR607**																	
,276	,866	,236	,012								,354																			
	22	6	0,3	**LR607B**	38	32	22	2,46	1,05	8x1/8"	9,0	10	**LR607B**																	
	,866	,236	,012								,354																			
8	24	7	0,3	**LR608**	36	30	20	3,28	1,36	7x5/32"	10,0	20	**LR608**																	
,315	,945	,276	,012								,394																			
	24	7	0,3	**LR608B**	36	30	20	3,28	1,36	7x5/32"	10,0	20	**LR608B**																	
	,945	,276	,012								,394																			
10	28	8	0,3	**LR6000**	34	28	18	4,58	1,97	7x3/16"	12,0	20	**LR6000**																	
,394	1,102	,315	,012								,472																			
	28	8	0,3	**LR6000B**	34	28	18	4,58	1,97	7x3/16"	12,0	20	**LR6000B**																	
	1,102	,315	,012								,472																			
	32	9	0,6	**LR200**	32	26	17	5,97	2,63	7x7/32"	14,0	50	**LR200**																	
	1,260	,354	,024								,551																			
	32	9	0,6	**LR200B**	32	26	17	5,97	2,63	7x7/32"	14,0	50	**LR200B**																	
	1,260	,354	,024								,551																			

Copyright by WIB 2023

Einreihige Laufrollen - *Zylindrisch und ballig*



LR ... **:** Aussendourchmesser Zylindrisch

LR ... **B :** Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

- **Verfügbar Ausführungen**
- **Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)**
- **Ausser Fertigungsprogamm**

SINCE 1961

WIB

Abmessungen d	D	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Contact seals	Schleif Dicht-Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse da min	Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig Y Abdeckungen Offen	Z	Zz	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen Offen	Z	Zz	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
mm / inch																														
12	30	8	0,3	**LR6001**	32	26	17		5,10	2,37	8x3/16"	14,0	30	**LR6001**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
,472	1,181	,315	,012									,551																		
	30	8	0,3	**LR6001B**	32	26	17		5,10	2,37	8x3/16"	14,0	30	**LR6001B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,181	,315	,012									,551																		
	35	10	0,6	**LR201**	30	24	15		6,89	3,09	7x6mm	16,0	50	**LR201**	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■	■
	1,378	,394	,024									,630																		
	35	10	0,6	**LR201B**	30	24	15		6,89	3,09	7x6mm	16,0	50	**LR201B**	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■	■
	1,378	,394	,024									,630																		
15	35	9	0,3	**LR6002**	30	24	14		5,59	2,84	9x3/16"	17,0	50	**LR6002**	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■	■
,591	1,378	,354	,012									,669																		
	35	9	0,3	**LR6002B**	30	24	14		5,59	2,84	9x3/16"	17,0	50	**LR6002B**	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			■	■
	1,378	,354	,012									,669																		
	40	11	0,6	**LR202**	26	20	13		*7,73*	*3,76*	8x6mm	19,0	70	**LR202**	*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,575	,433	,024									,748																		
	40	11	0,6	**LR202B**	26	20	13		*7,73*	*3,76*	8x6mm	19,0	70	**LR202B**	*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,575	,433	,024									,748																		
17	40	10	0,3	**LR6003**	28	22	13		6,00	3,25	10x3/16"	19,0	70	**LR6003**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
,669	1,575	,394	,012									,748																		
	40	10	0,3	**LR6003B**	28	22	13		6,00	3,25	10x3/16"	19,0	70	**LR6003B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1,575	,394	,012									,748																		

* Auch mit J Käfig verfügbar

Copyright by WIB 2023