Cuscinetti radiali rigidi a sfere ad una corona - serie in pollici

AFBMA





Gabbie e anelli di tenuta

- **Disponibile**
- **Possibile (quantita minima)**
- **Esecuzione fuori programma**

SINCE 1961 WIB

d	Dimensioni D	B	r_s	Sigla	Velocità di riferimento giri/min x 1'000			Coefficienti di carico Din. Cr	Sta. Cor	Sfere	Dimensioni delle parti adiacenti da min	Da max	Massa	Sigla	Gabbia Y – Anelli di tenuta										Gabbia J – Anelli di tenuta										Gabbia T9H – Anelli di tenuta										Gabbia PEH (PEEK) – Anelli di tenuta									
		mm inch	min		Olio	Grasso	Schermo strisciant	kN	kN				~ gr		Aperto	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Aperto	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Aperto	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Aperto	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
,1250 3,175	,3750 9,525	,1562 3,967	,006 ,15	**R2** *R2*	48	40	26	0,644	0,229	7x1/16"	,165 4,2	,331 8,4	1,3	**R2** *R2*	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	,5000 12,700	,1719 4,366	,006 ,15	**R2A** *R2A*	45	38	24	1,300	0,486	7x3/32"	,165 4,2	,449 11,4	2,8	**R2A** *R2A*	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
,1875 4,763	,5000 12,700	,1562 3,967	,006 ,15	**R3** *R3*	43	36	24	1,060	0,425	8x5/64"	,228 5,8	,449 11,4	0,9	**R3** *R3*	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	,5000 12,700	,1960 4,978	,006 ,15	**R3A** *R3A*	45	38	24	1,300	0,486	7x3/32"	,228 5,8	,449 11,4	1,9	**R3A** *R3A*	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
,2500 6,350	,6250 15,875	,1960 4,978	,006 ,15	**R4** *R4*	41	33	22	1,480	0,618	8x3/32"	,311 7,9	,567 14,4	4,4	**R4** *R4*	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□
	,7500 19,050	,2188 5,558	,008 ,20	**R4ASD** *R4A*	38	32		2,460	1,050	8x1/8"	,323 8,2	,677 17,2	7,4	**R4ASD** *R4A*	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
	,7500 19,050	,2812 7,142	,008 ,20	**R4A** *(R4A)*	38	32	22	2,460	1,050	8x1/8"	,323 8,2	,677 17,2	9,2	**R4A** *(R4A)*	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□
,3750 9,525	,8750 22,225	,2188 5,558	,008 ,20	**R6SD** *R6*	36	29		3,330	1,410	7x5/32"	,445 11,3	,795 20,2	9,4	**R6SD** *R6*	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
	,8750 22,225	,2812 7,142	,008 ,20	**R6** *(R6)*	36	29	20	3,330	1,410	7x5/32"	,445 11,3	,795 20,2	11,5	**R6** *(R6)*	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□
,5000 12,700	1,1250 28,575	,2500 6,350	,008 ,20	**R8SD** *R8*	32	26		5,100	2,370	8x3/16"	,551 14,0	1,024 26,0	18,7	**R8SD** *R8*	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
	1,1250 28,575	,3125 7,938	,008 ,20	**R8** *(R8)*	32	26	17	5,100	2,370	8x3/16"	,551 14,0	1,024 26,0	22,5	**R8** *(R8)*	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□
,6250 15,875	1,3750 34,925	,2812 7,142	,012 ,30	**R10SD** *R10*	28	22		6,000	3,250	10x3/16"	,748 19,0	1,299 33,0	31,6	**R10SD** *R10*	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
	1,3750 34,925	,3438 8,733	,012 ,30	**R10** *(R10)*	28	22	13	6,000	3,250	10x3/16"	,748 19,0	1,299 33,0	37,6	**R10** *(R10)*	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□

( ) Larghezza aumentata per accogliere gli schermi

Copyright by WIB 2023