Cuscinetti radiali rigidi a sfere ad una corona - serie in pollici

BS292





Gabbie e anelli di tenuta

- **Disponibile**
- **Possibile (quantità minima)**
- **Esecuzione fuori programma**

d	Dimensioni D	B	r_s	Sigla	Velocità di riferimento giri/min x 1'000			Coefficienti di carico Din. Cr	Sta. Cor	Sfere	Dimensioni delle parti adiacenti da min	Da max	Massa	Sigla
		mm / inch	min		Olio	Grasso	Schermo strisciant	kN	kN				~ gr	
,1250	,3750	,1562	,006	**KLNJ1/8**	48	40	26	0,644	0,229	7x1/16"	,165	,331	1,3	**KLNJ1/8**
3,175	9,525	3,967	,15	*KLNJ1/8*							4,2	8,4		*KLNJ1/8*
,1875	,5000	,1562	,006	**KLNJ3/16**	43	36	24	1,060	0,425	8x5/64"	,228	,449	0,9	**KLNJ3/16**
4,763	12,700	3,967	,15	*KLNJ3/16*							5,8	11,4		*KLNJ3/16*
,2500	,7500	,2188	,008	**KLNJ1/4SD**	38	32		2,460	1,050	8x1/8"	,323	,677	7,4	**KLNJ1/4SD**
6,350	19,050	5,558	,20	*KLNJ1/4*							8,2	17,2		*KLNJ1/4*
	,7500	,2812	,008	**KLNJ1/4**	38	32	22	2,460	1,050	8x1/8"	,323	,677	9,2	**KLNJ1/4**
	19,050	7,142	,20	*(KLNJ1/4)*							8,2	17,2		*(KLNJ1/4)*
,3750	,8750	,2188	,008	**KLNJ3/8SD**	36	29		3,330	1,410	7x5/32"	,445	,795	9,4	**KLNJ3/8SD**
9,525	22,225	5,558	,20	*KLNJ3/8*							11,3	20,2		*KLNJ3/8*
	,8750	,2812	,008	**KLNJ3/8**	36	29	20	3,330	1,410	7x5/32"	,445	,795	11,5	**KLNJ3/8**
	22,225	7,142	,20	*(KLNJ3/8)*							11,3	20,2		*(KLNJ3/8)*
,5000	1,1250	,2500	,008	**KLNJ1/2SD**	32	26		5,100	2,370	8x3/16"	,551	1,024	18,7	**KLNJ1/2SD**
12,700	28,575	6,350	,20	*KLNJ1/2*							14,0	26,0		*KLNJ1/2*
	1,1250	,3125	,015	**KLNJ1/2**	32	26	17	5,100	2,370	8x3/16"	,551	1,024	22,5	**KLNJ1/2**
	28,575	7,938	,38	*(KLNJ1/2)*							14,0	26,0		*(KLNJ1/2)*
	1,3125	,3750	,039	**RLS4**	30	24	15	6,890	3,090	7x6mm	,630	1,102	41,9	**RLS4**
	33,338	9,525	1,00	*LJ1/2 [LS5]*							16,0	28,0		*LJ1/2*
,6250	1,3750	,2812	,012	**KLNJ5/8SD**	28	22		6,000	3,250	10x3/16"	,748	1,299	31,6	**KLNJ5/8SD**
15,875	34,925	7,142	,30	*KLNJ5/8*							19,0	33,0		*KLNJ5/8*
	1,3750	,3438	,012	**KLNJ5/8**	28	22	13	6,000	3,250	10x3/16"	,748	1,299	37,6	**KLNJ5/8**
	34,925	8,733	,30	*(KLNJ5/8)*							19,0	33,0		*(KLNJ5/8)*
	1,5625	,4375	,039	**RLS5**	22	18	12	9,550	4,760	8x17/64"	,827	1,417	65,9	**RLS5**
	39,688	11,113	1,00	*LJ5/8 [LS7]*							21,0	36,0		*LJ5/8*

d	Gabbia Y – Anelli di tenuta: Aperto	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Gabbia J – Anelli di tenuta: Aperto	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Gabbia T9H – Anelli di tenuta: Aperto	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Gabbia PEH (PEEK) – Anelli di tenuta: Aperto	z	2z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
,1250	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒
,1875	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒
,2500	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
,3750	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒
,5000	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒
,6250	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	▒	■	▒	■	▒	■	▒	■	■	■	▒	■	▒	■	▒	■	▒
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	■	■	■

( ) Larghezza aumentata per accogliere gli schermi

Copyright by WIB 2023