Rotelle, a due corone di sfere a contatto obliquo - con profilo ad arco gotico





Gabbie e anelli di tenuta

- **Disponibile**
- **Possibile (quantita minima)**
- **Fuori programma**

SINCE 1961

WIB

Dimensioni d	D	B	C	D1	Dw	r_s min	Sigla	Velocità di riferimento giri/min x 1'000 Olio	Grasso	Schermo strisciante	Coefficienti di carico Din. Cr kN	Sta. Cor kN	Sfere	Dimensioni delle parti adiacenti da min mm	Massa ~ gr	Sigla	Gabbia T9H / Anelli di tenuta: Aperto	Z	ZZ	RSR	2RSI	RSF	2RSI	RSV	2RSI
mm / inch																									
5	17	8	7	27	6	0,2	**LFR50/5**	45	38	24	2,02	0,93	14x3/32"	6,4	10	**LFR50/5**	■	■	■	■	■	■	■	□	□
,197	,669	,315	,276	1,063	,236	,008								,252											
8	24	11	11	34	6	0,3	**LFR50/8**	36	30	20	5,07	2,58	14x5/32"	10,0	30	**LFR50/8**	■	■	■	■	■	■	■	■	■
,315	,945	,433	,433	1,339	,236	,012								,394											
12	35	15,9	15,9	51,3	10	0,6	**LFR5201**	30	24	15	10,70	5,87	14x6mm	14,0	80	**LFR5201**	■	■	■	■	■	□	□	■	■
,472	1,378	,626	,626	2,020	,394	,024								,551											
	35	15,9	15,9	55,5	12	0,6	**LFR52012**	30	24	15	10,70	5,87	14x6mm	14,0	80	**LFR52012**	■	■	■	■	■	□	□	■	■
	1,378	,626	,626	2,185	,472	,024								,551											

Copyright by WIB 2023